

Alcatel-Lucent Enterprise Casques série Aries 20 II

Des options économiques offrant un son plus clair et une communication plus confortable et plus flexible

Les casques Alcatel-Lucent Enterprise série Aries 20 de deuxième génération (série Aries 20 II) sont maintenant disponibles, offrant un son clair, un confort sophistiqué et une durabilité accrue. Les nouveaux modèles de casques série Aries 20 II sont adaptés aux centres d'appels, aux services financiers, à l'éducation en ligne et aux communications unifiées.

Une voix cristalline : les haut-parleurs sophistiqués offrent une intonation plus riche.

Suppression de bruit : le microphone minimise les bruits de fond et intensifie votre voix pour une meilleure qualité d'appel.

Durabilité : la durabilité du produit est renforcée par les pièces métalliques situées de part et d'autre des casques.

Confort : les coussinets en similibucir, les branches et le bandeau réglable sont adaptés à un port prolongé.

Interfaces de connexions multiples : les nouveaux modèles disposent d'options de connexion, notamment un connecteur 3,5 mm, un connecteur USB-A et un convertisseur USB-A vers C, ce qui permet d'établir diverses connexions avec les téléphones logiciels des ordinateurs personnels, des téléphones de bureau, des téléphones portables et des tablettes.



Caractéristiques	Avantages
Haut-parleurs haute définition sophistiqués	Offrent un son cristallin et réduisent la fatigue d'écoute
Microphone à suppression de bruit	Augmente votre voix pour une communication plus claire
Pièces métalliques sur le bandeau	Durabilité considérablement accrue
Poids ultraléger	Un confort exceptionnel pour un port prolongé
3.5mm jack, USB-A, USB-C interfaces	Connexions flexibles

Datasheet

Alcatel-Lucent Enterprise Casques série Aries 20 II

Connecteur	Nom du produit	Numéro de pièce	Description	Application
Jack 3,5 mm	AH21 J II	3MK08019AA	Monaural	• Téléphones logiciels de PC, téléphones de bureau, téléphones portables et tablettes
	AH22 J II	3MK08017AA	Binaural	
Jack 3,5 mm, USB-A	AH21 U II	3MK08011AB	Monaural	• Logiciel de communication général
	AH22 U II	3MK08012AB	Binaural	
Jack 3,5 mm, USB-A, USB-C	AH21 M II	3MK08018AA	Monaural	• Téléphones logiciels de PC, téléphones de bureau, téléphones portables et tablettes • Logiciel de communication général • Optimisé pour les téléphones de bureau Skype Entreprise, Rainbow et ALE
	AH22 M II	3MK08014AB	Binaural	

Spécifications techniques



		AH21 J II	AH22 J II	AH21 U II	AH22 U II	AH21 M II	AH22 M II	
Audio	Protection auditive de l'utilisateur	118 dBA SPL						
	Taille du haut-parleur	Ø 28mm	2pcs Ø 28mm	Ø 28mm	2pcs Ø 28mm	Ø 28mm	2pcs Ø 28mm	
	Puissance d'entrée maximale du haut-parleur	50mW	50mW	50mW	50mW	50mW	50mW	
	Sensibilité du haut-parleur	105±3dB	105±3dB	105±3dB	105±3dB	105±3dB	105±3dB	
	Plage de fréquence du haut-parleur	De 100 Hz à 6,8 kHz						
	Type de microphone	Suppression de bruit Unidirectionnel						
Facilité d'utilisation	Sensibilité du microphone	-45 ±3 dB à 1 kHz						
	Plage de fréquence du microphone	De 100 Hz à 8 kHz						
	Protection auditive	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
	Unité de contrôle d'appel intuitive	N/A	N/A	Volume +/-, couper le micro	Volume +/-, couper le micro	Volume +/-, couper le micro, réponse/fin d'appel	Volume +/-, couper le micro, réponse/fin d'appel	
	Forme et confort	Facteur de forme du casque	Bandeau	Bandeau	Bandeau	Bandeau	Bandeau	Bandeau
		Bras réglable	330°	330°	330°	330°	330°	330°
Bras flexible		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Connectivité	Equipements	Téléphone logiciel de PC, téléphone de bureau, téléphone portable, tablette	Téléphone logiciel de PC, téléphone de bureau, téléphone portable, tablette	Téléphone logiciel de PC, téléphone de bureau, téléphone portable, tablette	Téléphone logiciel de PC, téléphone de bureau, téléphone portable, tablette	Téléphone logiciel de PC, téléphone de bureau, téléphone portable, tablette	Téléphone logiciel de PC, téléphone de bureau, téléphone portable, tablette	
	Connexion	Jack 3,5 mm	Jack 3,5 mm	Jack 3,5 mm, USB A	Jack 3,5 mm, USB A	Jack 3,5 mm, USB-A, USB-C	Jack 3,5 mm, USB-A, USB-C	
	Portée de fonctionnement (longueur du cordon)	120 cm avec le câble spiralé	120 cm avec le câble spiralé	240cm	240cm	240cm	240cm	
	Bande passante du casque	large bande						



		AH21 J II	AH22 J II	AH21 U II	AH22 U II	AH21 M II	AH22 M II
Général	Contenu de la boîte	Prise casque 3,5 mm, pochette de transport, guide de l'utilisateur	Prise casque 3,5 mm, pochette de transport, guide de l'utilisateur	Prise casque 3,5 mm, câble de boîtier de contrôle USB-A, pochette de transport, guide de l'utilisateur	Prise casque 3,5 mm, câble de boîtier de contrôle USB-A, pochette de transport, guide de l'utilisateur	Prise casque 3,5 mm, câble de boîtier de contrôle USB-A, pochette de transport, adaptateur USB-A vers USB-C, guide de l'utilisateur	Prise casque 3,5 mm, câble de boîtier de contrôle USB-A, pochette de transport, adaptateur USB-A vers USB-C, guide de l'utilisateur
	Dimensions de l'emballage (L x l x H)	195 x 148 x 42 mm	195 x 148 x 42 mm	195 x 148 x 42 mm	195 x 148 x 42 mm	195 x 148 x 42 mm	195 x 148 x 42 mm
	Poids (cordon inclus)	70 g	94 g	100 g	124 g	100 g	124 g
	Certifications	FCC, CE					
	Température de fonctionnement	de -5 °C à 45 °C					
	Garantie	Garantie limitée 2 ans					