

阿尔卡特朗讯 H3HP/H3HG 桌面话机

简约大屏，品优价美

阿尔卡特朗讯 H3HP/H3HG 桌面话机是一款高性能行业桌面有线话机。H3HP/H3HG 支持开放性的 SIP 协议，为用户提供丰富的通讯功能。

除了时尚大气的外观设计以外，话机延续阿尔卡特朗讯对音质的极致追求，精选音频元器件，提供全双工高清宽频通话，给用户带来逼真清晰的通话体验。

话机默认语言为中文 & 东八区，支持华为 BMU 通讯录支持 Action URI (API) 接口，支持自定义 logo 和背景图片。

H3HP/H3HG 配置 2.8 英寸的背光黑白显示屏，可显示最多 5 行中文，并可支持多达 1000 个本地联系人目录以及通话记录。通过多角度可调节脚架，满足不同场景下的用户需求。

H3HP/H3HG 具有极高的兼容性，能广泛兼容市场上的主流 SIP 平台如 Broadsoft, Metaswitch 等。

H3HP 和 H3HG 均同时支持外接电源供电和以太网供电。

H3HP/H3HG 支持批量部署和管理，易于实施大规模的配置和部署。



H3HP



H3HG

功能	优势
简约大屏	超高性价比的 2.8 英寸黑白大屏，配合优化的人机操作界面，用户体验更加舒适
高性能处理	选用高性能处理器，快速开机，6 方会议，办公更加高效
超强处理	优选的元器件，调校的音频参数，多重的编解码，出色的宽带音频质量，无论是在手柄、免提还是耳机模式都能提供舒适的通话效果
节能环保	优化的电源设计，支持 POE Class 1 低功耗运行，极大节约运维成本
轻松部署	支持批量部署和管理，易于实施大规模的配置和部署，能极大节约部署人力

技术规格

物理参数

- 尺寸 (长x宽x高) : 214mm x 191mm x 47mm
- 重量: 795g (含手柄和脚架)
- 颜色: 灰色
- 2.8英寸, 132x64 像素黑白带背光显示屏
- 支持中文显示
- 可调整脚架: 45° & 50°
- 支持挂壁 (选购配件)

话机按键

- 2 个带 LED 线路键 + 1 个翻页键
- 4 个菜单键
- 音量键 (+ 和 -)
- 4 维导航及回退, 确认键
- 9 个功能键: 免提, 静音, 信息, 耳机键, 呼叫保持, 转移, 会议, 重拨及挂机键
- 标准拨号键盘

通话功能

- 3 个 SIP 帐号
- 呼入/呼出/拒接
- 呼叫转移
- 呼叫等待
- 呼叫保持/恢复
- 重拨
- 拨号规则
- 快速拨号
- IP 直呼
- 键盘锁
- 静音/解除静音
- 勿扰
- 自动应答
- 语音信箱
- 最多可配置29个编程键
- 本地 6 方会议
- 呼叫记录 (1000 条)
- 本地联系人 (1000 条)
- XML & LDAP 通讯录

音频特性

- 全双工免提
- 支持高清宽带手柄
- 编解码: Opus (NB and WB), G.722, ILBC, G711 (A-law and u-law), G.729AB

- 静音检测 (VAD)
- 舒适噪音 (CNG)
- 回音消除 (AEC)
- DTMF: In-Band, RFC 2833/4733,
- SIP INFO
- 支持听力辅助 (HAC)

电源特性

- 支持 PoE, Class 1 (802.3af)
- 支持 802.3az
- 电源适配器: 5V/2A 直流输出 (可选配件)
- 空闲/活动模式最大功耗 (POE):
- 0.97W/3.16W (H3HP)
- 0.98W/3.2W (H3HG)

接口规格

- RJ-45 双千兆交换式自适应网口 (H3HP)
- RJ-45 双千兆交换式自适应网口 (H3HG)
- RJ-9 手柄接口
- RJ-9 耳机接口

网络, 安全及相关协议

- SIP V2: RFC 2474, 2833, 3261, 3263, 3264, 3265, 3325, 3550, 4566, 4568, 5359, 6086 等
- 静态 IP 和 DHCP
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.1AB/LLDP-MED
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 TOS, DSCP
- TFTP/HTTP/HTTPS/TR069
- OPENVPN, 802.1x
- 支持信息验证机制 (Basic, Digest)
- 支持 DoS 攻击防范
- 支持 TLS 1.2/1.0 和 SRTP
- 出厂自带证书 (X509v3) 并支持安装客户证书

配置

- 网页管理: 话机配置和自动配置
- 支持工具管理: 支持批量部署和管理

语言

- 支持多国语言菜单: 简体中文, 繁体中文, 德语, 英文, 法语, 意大利, 韩语, 葡萄牙语, 西班牙语等

相关规范及标准

安全规范

- IEC 62368-1:2014, ANSI/UL62368-1-2014, CAN/CSA-C22.2NO. 62368-1-14

EMC 规范

- EN 55032, CISPR 32
- EN 55024, CISPR 24
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- FCC 47 CFR Part 15 B Subpart B
- ICES-003 Issue 6

电信规范

- TIA/EIA 810-B, TIA 920.130-A-1, AS/CAS004

环保规范

- ErP 2009/125/EC, WEEE 2012/19/EU
- ROHS 2011/65/EU, 中国 ROHS 2: GBT 26572-2011
- REACH: 欧洲法规: N° 1907/2006
- 65 号提案
- 包装: 欧盟指令 94/62/EC

听力辅助规范

- FCC 47 CFR Part 68, Industry Canada CS-03, Australia AS/ACIF S040

环境条件

- 运行温度: -5°C 至 +45°C
- 运行湿度: 5% 至 95%
- 存储及运输温度: -25°C/+70°C

支持配件信息

- 中规外接电源
- 挂壁件
- 阿尔卡特朗讯 AH 11GA/12GA 耳机

产品包装附带

- H3HP/H3HG 桌面话机
- 有线高清宽带手柄及手柄线
- 脚架
- 网线 (cat5e)
- 安全手册
- 快速使用指南